

Teltonika mobiilsete WiFi ruuterite põhiandmete võrdlustabel

3G WiFi ruuterid



RUT230



RUT500

Korpuse mõõdud (antennideta)	83 mm x 74 mm x 25 mm	100 mm x 85 mm x 36 mm
Korpuse kaal	125 g	210 g
Korpuse materjal	plastik	alumiinium
3G HSPA+ kiirus (alla/üles Mbps)	14.5 / 5.76	21 / 5.76
2G EDGE kiirus (alla/üles Mbps)	236.8 / 236.8	236.8 / 236.8
Wifi (Mbps)	150	150
LAN/WAN pordi kiirus	10/100	10/100
LAN/WAN porte	1/1	3/1
SIM-kaarte	1	1
Antenne (Wifi/GSM)	1/1	1/2
Toidevoolu vahemik	9-30 VDC	7-30 VDC
Töötemperatuur	-40 °C kuni +75 °C	-20 °C kuni +50 °C
Digitaalseid sisendeid/väljundeid	1/0	0/0



Teltonika on 20 aastase kogemusega ülemaailmne jälgimisseadete ja mobiilside tehnika tootja Leedust.

Info tootja kohta: <http://www.teltonika.lt>



Tracekeeper on Dewerk OÜ poolt arendatav ja hallatav erilahendustest koosnev jälgimis- ja masinapargi haldussüsteem, mis on eelkõige mõeldud reisijateveo- ja logistikasektori ettevõtetele. Tracekeeper kasutab oma lahendustes osaliselt Teltonika tooteid ja on nende müüja.

Info Tracekeeperi kohta: <http://www.tracekeeper.com>

Internetipood: <https://shop.tracekeeper.com>

TÄHELEPANU!

Koostatud seisuga 01.07.2017 Teltonika kodulehel olevate andmete alusel.

Tootja jätab endale õiguse teha toodete konfiguratsioonis ette teatamata muudatusi.

Koostaja: OÜ Dewerk. Koostaja ei vastuta koostamise aluseks olevate reklaammaterjalide sees olevate võimalike vigade eest. Kõik tabelis toodud kiirused on maksimaalsed võimalikud ja sõltuvad eelkõige mobiilside levist.

4G LTE WiFi ruuterid



RUT240



RUT850



RUT950



RUT955

Korpuse mõõdud (antennideta)	83 mm x 74 mm x 25 mm	131 mm x 79 mm x 17 mm	83 mm x 74 mm x 25 mm	80 mm x 106 mm x 46 mm
Korpuse kaal	125 g	107 g	250 g	280 g
Korpuse materjal	plastik	plastik	alumiinium	alumiinium
4G LTE kiirus (alla/üles Mbps)	70 / 50	150 / 130	150 / 50	100 / 50
3G HSPA+ kiirus (alla/üles Mbps)	42 / 5.76	42 / 5.76	42 / 5.76	42 / 5.76
2G EDGE kiirus (alla/üles Mbps)	236.8 / 236.8	236.8 / 236.8	236.8 / 236.8	236.8 / 236.8
Wifi (Mbps)	150	150	150	150
LAN/WAN pordi kiirus	10/100	-	10/100	10/100
LAN/WAN porte	1/1	0/0	3/1	2
SIM-kaarte	1	1	2	1
Antenne (Wifi/GSM)	1/2	0/2	2/2	2/2
Toidevoolu vahemik	9-30 VDC	7-30 VDC	9-30 VDC	9-30 VDC
Töötemperatuur	-40 °C kuni +75 °C	-40 °C kuni +75 °C	-40 °C kuni +75 °C	-40 °C kuni +75 °C
Digitaalseid sisendeid/väljundeid	1/1	1/0	1/1	3/1
GPS jälgimine	-	-	-	jah